



**LEHKÝ VYŽÍNAČ S ODLEHČENÝM  
STARTEM A SNADNÝM OVLÁDÁNÍM.**

## GT-222ES

### Motorový vyžinač

Jedná se o lehký vyžinač s **odlehčeným startem** a snadným ovládáním. Díky **nízké hmotnosti** a tím pádem **velmi lehké manipulovatelnosti** je tento stroj určen primárně pro členité plochy a pro dožínání méně přístupných ploch. Určen



pouze pro použití strunové hlavy. Model GT-222ES je nástupnický model GT 220ES, kde došlo k mnoha (např. došlo ke **zvýšení výkonu motoru a zrychlení akcelerace** díky zvýšenému kompresivnímu poměru, úpravě spalovací komory, zlepšení těsnění válců a sání a úpravě karburátoru; dále také došlo ke **snížení spotřeby paliva**). Nízká hladina vibrací je kombinována s přesnou rovnováhou a vynikající kvalitou zpracování s cílem zajistit delší služby a vynikající výkon. Stejně tak již tento vyžinač splňuje limity emisí druhého stupně



obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	21,2	vibrace zadní rukojeť (m/s <sup>2</sup> )	5,4
výkon (kW/HP)	0,71/0,95	dopor. max. otáčky (r/m)	8 000
hmotnost (kg)	4,3	dopor. otáčky. na prázdko (r/m)	3 000
vnější rozměry (mm)	1 460 x 320 x 575	hnací hřídel (typ)	flexibilní
kapacita palivové nádrže (ml)	400	hnací hřídel (průměr v mm)	6,1
spotřeba paliva při maxim. výkonu (l/h)	0,45	závit žacího mechanismu	pravotoč. 3/8x24
akustický tlak (dB(A))	91,9	převodový poměr redukce	1,36
vibrace přední rukojeť (m/s <sup>2</sup> )	4,9	standardní sečící zařízení	strunová hlava

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

