

Technické údaje

Technická specifikace

		HCAS-236ES-LW
Hmotnost:		
Jednotka se specifikovaným řezným nástavcem a prázdnou nádržkou	kg	5,9
Jednotka se specifikovaným řezným nástavcem a plnou nádržkou	kg	6,3
Objem: Palivová nádržka	l	0,44
Řezné zařízení:		
Typ		Dvojčinné, dvoustranné
Řezná délka	mm	519
Rozteč	mm	30
Výška	mm	20
Převodový poměr a mazání:		Redukce 5,63 a mazivo na bázi močoviny dobré kvality
Vnější rozměry: délka × šířka × výška	mm	1749× 246× 235
Motor:		
Typ		Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový
Objem motoru	ml (cm ³)	21,2
Maximální výkon brzdy hřídele, měřený v souladu s normou ISO 8893	kW	0,71
Otáčky motoru při maximálním výkonu motoru	ot/min	8000
Doporučené maximální otáčky motoru (s namontovaným standardním nástavcem)	ot/min	11000
Doporučené volnoběžné otáčky motoru	ot/min	3000
Karburátor		Membránový typ
Zapalování		Setrvačnickové magneto – systém CDI
Zapalovací svíčka		NGK BPMR8Y
Startér		Šňůrový startér
Spojka		Automatická odstředivá
Palivo:		Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol, více než 10 % etylalkoholu nebo 15 % MTBE. Nepoužívejte alternativní paliva, například E-20 nebo E-85.
Olej		50:1 olej ECHO Premium, ISO-L-EGD (ISO/CD13738) a olej pro dvoudobé, vzduchem chlazené motory JASO M345-FC/FD.
Poměr		50 : 1 (2 %)
Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru	l/h	0,45
Specifická spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru	g/(kW•h)	469