



SECO 5W30

Popis SECO 5W30 je motorový olej na bázi syntetických základních olejů HC. Umožňuje dlouhou životnost motoru díky lepšímu mazání a optimální ochranu kritických komponentů motoru. Kromě toho také poskytuje lepší ochranu pro nejnovější systémy regulace emisí a turbodmychadla. Pečlivě volená a velmi účinná aditiva propůjčují tomuto vysoce výkonnému motorovému oleji vynikající vlastnosti.

- Vlastnosti**
- delší životnost motoru
 - optimální odolnost proti tepelnému rozkladu
 - ideální stékavost při nízkých teplotách
 - nízká spotřeba oleje a velká úspora paliva
 - chrání turbodmychadlo před tvorbou usazenin
 - maximální ochrana proti opotřebením, rezivění a korozi
 - výrazně nižší opotřebením ložisek, kluzných ploch a vačkových hřídelí
 - olej je primárně předurčený pro použití zejména v zahradní technice

Oblast použití SECO 5W30 je doporučen pro celoroční použití u zážehových a vznětových motorů, stejně jako v osobních vozidlech pohonem na zkapalněný plyn nebo zemní plyn. Produkt splňuje záruční požadavky různých výrobců vozidel pro nová vozidla, u nichž se doporučuje motorový olej podle ILSAC GF-4 a API. S kapacitou Ford WSS-M2C 913-D je tento olej zpětně kompatibilní pro Ford WSS-M2C 913 A/B a 913 C.

Produktová data
Typické hodnoty

Parametr	SECO 5W30
Hustota při 15 °C	cca 0,853 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 54,5 mm ² /s
Viskozita 100 °C	cca 9,8 mm ² /s
Bod vzplanutí COC	cca 200 °C
Bod tuhnutí	>-30 °C

Výkonnost ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF,
Ford WSS-M2C 913-D, Renault RN 0700, ILSAC GF-4

Balení Plastové obaly 1 a 5L. Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, do 40°C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby.

Vydáno: 01/2020

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.