



SECO 5W50

Popis SECO 5W50 je výkonný motorový olej syntetické technologie doporučený pro přeplňované i atmosférické benzínové a dieslové motory osobních a lehkých užitkových vozidel, zejména provozované v obtížných klimatických podmínkách.

- Vlastnosti**
- Snadné starty jak při nízkých tak vysokých teplotách.
 - Velmi dobrá tepelná a oxidační stabilita zabraňující degradaci oleje a to i v případě náročných provozních podmínek
 - Účinné protioděrové a detergentně–dispersantní vlastnosti, výborné antioxidační a antikorozivní schopnosti, velmi dobrá ochrana motoru, zejména rozvodového mechanismu.
 - Okamžité mazání při zimních startech, jež prodlužuje životnost motoru.
 - Olej je primárně předurčený pro použití zejména v zahradní technice.

Oblast použití SECO 5W50 je doporučen pro celoroční použití u zážehových a vznětových motorů, včetně zahradní techniky.

Produktová data
Typické hodnoty

Parametr	SECO 5W50
Hustota při 15 °C	cca 0,852 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 115 mm ² /s
Viskozita 100 °C	cca 18,2 mm ² /s
Viskozitní index	cca 177
Bod vzplanutí COC	cca 220 °C
Bod tuhnutí	> -40 °C

Výkonnost API SG/CD

Balení Plastové obaly 1 a 5L. Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, do 40°C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby.

Vydáno: 01/2020

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.